



ML-PBX30

Система ML-PBX30 представляет собой новое поколение IP-АТС. Устройство поддерживает различные приложения (автосекретарь, голосовая конференция, захват вызова и др.). ML-PBX30 обеспечивает передачу по IP сетям голоса и видеосигнала, работает со всеми Video телефонами и IP камерами, поддерживающими технологию SIP.

ML-PBX30 подходит для небольших организаций и офисов, а также для применения в частном секторе.

Основные функциональные возможности:

- Специализированный захват вызова;
- Задержка вызова (перезвонить, если занято);
- Контроль соединения;
- CDR (регистрация телефонных звонков для подсчета абонентской платы);
- Индикация занятости линий связи;
- Музыкальный сигнал при ожидании;
- Музыкальный сигнал в режиме «перезвонить»;
- Голосовая почта по E-mail;
- Доступ к голосовой почте с помощью телефонного аппарата;
- Прохождение через NAT;
- Встроенная память (голосовая почта) 1 GB;
- 30 регистрируемых абонентов и 15 одновременных вызовов;
- Совместимость с SIP RFC 3261;
- Голосовые кодеки: G.711, G.729A, GSM и G.723;
- Поддержка H.263 видео кодека;
- Маршрутизация вызова;
- Быстрый набор;
- Перевод вызова;
- Переадресация вызова;
- Запрет определения номера вызывающего абонента;
- Режим DND (не беспокоить);
- Захват вызова (общий и групповой).

Спецификация:

ML-PBX30:

1 порт LAN 10/100 М и 1 порт WAN 10/100 М, питание: вход АС 100~240В,